

# Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 hane med skruv > DVI hane 4K 30 Hz aktiv 5 m svart

## Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en DVI-display via ett mini-DisplayPort-gränssnitt. Det stödjer en upplösning på upp till Ultra HD (4K) och är baklänges kompatibelt med Full-HD 1080p. Mini-DisplayPort-kopplingens skruv säkrar anslutningen och förhindrar oavsiktlig urkoppling av kabeln.



**Artikelnummer 85637**

EAN: 4043619856374

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane med skruv >
  - 1 x DVI 24+1, hane med skruvar
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- Inmatning = mini DisplayPort; Utmatning = DVI
- Skruvtyp: #4-40, UNC-gänga, gängklass 3A, amerikansk standardskruv
- Kringkretsar: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabelldiameter: ca. 5,5 mm
- Guldpläterade kontakter
- Aktiv kabel för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Upplösning upp till: 2560 x 1600 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDCP 1.3
- Stödjer Eyefinity
- 2 x ferritkärnor
- Längd inkl. kontakter (L): ca 5 m
- Färg: svart

- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
- 


## Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona
- 

## Paketets innehåll

- Mini DisplayPort-kabel till DVI
- 

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
------------------	-----------------------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DVI 24+1, hane med skruvar

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

## Physical characteristics

Ferritkärna:	2 x
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	5 m
Färg:	svart