

# Delock Kabel Camera Link MDR samec > SDR samec PoCL 2 m černý

## Popis

Tento kabel Camera Link od Delocku se používá k připojení fotoaparátu Camera Link k PC nebo notebook se snímacím zařízením Camera Link. Díky integrované podpoře napájení Power over Camera Link (PoCL), není pro fotoaparát vyžadováno žádné samostatné napájení. Camera Link je rozhraní používané v průmyslovém zpracování obrazu a bylo specifikováno pro rychlý přenos obrazu.



2 m

**Číslo produktu 85645**

EAN: 4043619856459

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x MDR 26 pin samec se šroubky >
  - 1 x Honda SDR 26 pin samec se šroubky
- Typ šroubku:
  - MDR samec #4-40 UNC
  - SDR samec M2-0.4-6g
- Rozměr šroubku:
  - MDR samec cca. 31,5 mm
  - SDR samec cca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specifikace
- Podporuje Power over Camera Link (PoCL)
- Napětí: 12 V
- Průřez kabelu:
  - 28 AWG datové vodiče
  - 24 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 9,5 mm
- Měděné vodiče
- Pozlacené konektory

- Rychlost přenosu dat až:  
Base Configuration 2,04 Gb/s  
Medium Configuration 4,08 Gb/s  
Full Configuration 5,44 Gb/s
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

---

## Systemové požadavky

- PC nebo notebook s jedním volným rozhraním MDR a snímacím zařízením Camera Link


---

## Obsah balení

- Camera Link kabel

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	Camera Link 1.2
--------------	-----------------

## Interface

Konektor 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Konektor 2:	1 x Honda SDR 26 pin samec se šroubky

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

## Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Rozměr šroubku:	31,5 mm 19,5 mm
Typ šroubku:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Délka:	2 m
Barva:	černá