

Delock Cablu DisplayPort 8K 60 Hz 1 m DP 8K certificat

Descriere scurta

Acest cablu DisplayPort certificat de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitivele cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoarele, difuzoarele sau televizoarele, la un PC sau la un laptop. Acceptând o lățime de bandă maximă de 32,4 Gb/s, conținutul poate fi afișat în 8K Ultra HD (7680 x 4320 la 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 la 120 Hz) și rezoluție 4K Ultra HD (3840 x 2160 la 240 Hz). Cablul de înaltă calitate, triplu ecranat, îmbunătățește semnificativ calitatea transmisiilor audio cu o rată de eșantionare de până la 1536 kHz.



1 m

Nr. 85658

EAN: 4043619856589

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort cu 20 de pini tată >
 - 1 x DisplayPort cu 20 pini tată
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Cablu certificat DisplayPort® DP 8K
- Pinul 20 nu este conectat
- Grosime cablu: 34 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,5 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gb/s
- Rezoluție de până la:
 - Afișare cu suport DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz

Afișare fără suport DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gb/s) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 1 m


Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu DisplayPort

Imagini



| Resolution (p) Hz | 7680 x 4320 @ 30 Hz | 5120 x 2880 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 120 Hz |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Display with DSC support | 7680 x 4320 @ 30 Hz | 5120 x 2880 @ 120 Hz | 3840 x 2160 @ 240 Hz |
| Display without DSC support | 7680 x 4320 @ 30 Hz | 5120 x 2880 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 120 Hz |

General

| | |
|----------------|--|
| Specification: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10 |
|----------------|--|

Interface

| | |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort tată |
| Conector 2: | 1 x DisplayPort tată |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------|
| Pin finishing: | placat cu aur |
| Conductor material: | cupru |
| Conductor gauge: | 34 AWG |
| Shielding: | triple |
| Lungime: | 1 m |
| Colour: | negru |