

Delock Ενεργό οπτικό καλώδιο DisplayPort 1.4 8K 20 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή DisplayPort όπως θρόνες ή τηλεοράσεις, σε ένα PC ή ένα laptop. Αυτό το καλώδιο ενεργών οπτικών ινών είναι ιδιαίτερα λεπτό και μπορεί να μεταδώσει σήματα χωρίς απώλειες σε μεγάλες αποστάσεις.



Αρ. προϊόντος 85887

EAN: 4043619858873

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
2 x DisplayPort αρσενικό
- Ενεργό οπτικό καλώδιο: καλώδιο οπτικής ίνας / υβριδικού χαλκού
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Καθορισμένη κατεύθυνση σήματος
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gbps
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
- Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 5,4 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: ca. 20 mm
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 20 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
---------------	-----------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	20 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	20 mm