

# Delock Cavo DisplayPort 8K 60 Hz 2 m certificato DP 8K privo di fermo

## Descrizione

Questo cavo certificato DisplayPort Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor, proiettori o televisori a un PC o computer portatile. Supportando una larghezza di banda massima di 32,4 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Il cavo a tripla schermatura di alta qualità migliora notevolmente anche la qualità delle trasmissioni audio con una frequenza di campionamento fino a 1536 kHz.

### Spina sottile

Grazie all'assenza del fermo, le spine risultano più sottili rispetto alle spine DisplayPort standard, per cui si possono utilizzare più porte contemporaneamente. Inoltre, le spine possono essere rimosse più facilmente dalle porte DisplayPort difficili da raggiungere, ad esempio sul lato posteriore di un monitor.



**Articolo n. 85910**

EAN: 4043619859108

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x DisplayPort maschio >
  - 1 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Cavo certificato DisplayPort® DP 8K
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,5 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gbps
- Risoluzione fino a:
  - Display con supporto DSC:

7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Display senza DSC supporto:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

---

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

---

## Immagini



## General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
----------------	--

## Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort maschio

## Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero