

# Delock Kabel sieciowy M12 8 pin X-coded męski do męski TPU 1 m

## Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.

### Trwały opłot TPU

Materiał powłoki kabla zapewnia elastyczność i trwałość, co pozwala na stosowanie na łańcuchach pociagowych i w trudnych środowiskach.

Kabel jest odporny na oleje i promieniowanie UV i spełnia wysokie wymagania zastosowań przemysłowych.



1 m

### Numer artykułu 85913

EAN: 4043619859139

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M12 męski 8 pin X-coded >
  - 1 x M12 męski 8 pin X-coded
- Specyfikacja Cat.6A
- Przypisanie styków: 1:1
- Nadaje się do łańcuchów holujących
- SF/UTP
- Pancierz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Kabel miedziany
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,4 mm
- Materiał powłoki: PUR (TPU)
- Maks. liczna cykliów gięcia: 1.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
  - 32 mm w instalacji umocowanej
  - 64 mm w instalacji swobodnej
- Odporny na oleje zgodnie z DIN EN 60811-2-1
- odporny na UV

- LS0H (bezhalogenowy)
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: FT2
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 80 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: wody niebieski
- Długość ze złączami: ok. 1 m


## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12

## Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	Cat. 6A
Protection category:	IP67

## Interface

Złącze 1:	1 x M12 męski
Złącze 2:	1 x M12 męski

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 80 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Długość:	1 m
Najmniejszy promień skrętu:	32 mm
Kolor:	wody niebieski