

Delock Κυτίο Σύνδεσης Οπτικών Ινών 2 x SC/APC Απλό με σετ ακραίου καλωδίου 30 μ.

Περιγραφή


Το προ-συναρμολογημένο σετ σύνδεσης FTTH της Delock είναι ιδανικό για γρήγορη και ασφαλή ρύθμιση του δικτύου οπτικών ινών σε κτίρια.

Κυτίο σύνδεσης για τοποθέτηση σε τοίχο και τροχιά DIN

Το κυτίο σύνδεσης διαθέτει ανοίγματα τοποθέτησης για στερέωση σε καλυμμένα και κοίλα κυτία τοίχου. Τα ενσωματωμένα κλιπ επιτρέπουν την τοποθέτηση σε μια τροχιά DIN των 35 χιλ. οριζόντια και κάθετα.

Με ακραίο καλώδιο FTTH

Το ακραίο καλώδιο βρίσκεται σε ένα καρούλι σε ένα χάρτινο κουτί και τα καλώδια είναι ήδη τοποθετημένα στο κυτίο σύνδεσης. Το κλειστό χάρτινο κουτί επιτρέπει στα καλώδια να τραβηχτούν εύκολα προς τα έξω και να τοποθετηθούν απευθείας στη φωλιά διανομέα.



30 m

Αρ. προϊόντος 85933

EAN: 4043619859337

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Κουτί σύνδεσης οπτικών ινών για εφαρμογές FTTH
- Κυτίο σύνδεσης με Απλούς ζεύκτες 2 x SC/APC
- 4 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
- Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4 mm
- Ακραίο καλώδιο με ίνα G657.A1
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: LSOH
- Μήκος καλωδίου: περ. 30 m
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
- Περιβλήμα Χρώμα: λευκό
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 260 x 260 x 60 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σετ σύνδεσης οπτικών ινών

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
----------------	---

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	Λευκό
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Μήκος καλωδίου:	30 m
Διάμετρος καλωδίου:	4 mm