

# Delock Scatola di connessione in fibra ottica 2 x SC/APC Simplex con set di cavi di discesa 40 m

## Descrizione

Questo set di connessione FTTH preassemblato Delock è ideale per configurare in modo rapido e sicuro la rete in fibra ottica negli edifici.

### Scatola di connessione per montaggio a parete e su guida DIN

La scatola di connessione dispone di aperture di montaggio per il fissaggio alle scatole da incasso e alle scatole da parete a cavità. Le clip integrate consentono il montaggio su una guida DIN da 35 mm in orizzontale e verticale.

### Con cavo di derivazione FTTH

Il cavo di derivazione si trova su una bobina in una scatola di cartone e i cavi sono già montati nella scatola di connessione. La scatola di cartone chiusa consente di estrarre facilmente i cavi e di posarli fino al distributore dell'abitazione.



40 m

**Articolo n. 85934**

EAN: 4043619859344

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Scatola di connessione in fibra ottica per applicazioni FTTH
- Scatola di connessione con 2 x accoppiatori SC/APC Simplex
- 4 slot per attacchi SC Simplex o LC Duplex
- Montaggio su guida DIN: 35 mm
- Montaggio a parete
- Diametro cavo: ca. 4 mm
- Cavo di derivazione con G657.Fibra A1
- Materiale del rivestimento del cavo: LSOH
- Lunghezza cavo: ca. 40 m
- Adatto sia per uso interno ed esterno
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
- Custodia colore: bianco
- Materiale custodia: ABS
- Dimensioni (LxPxA): ca. 260 x 260 x 60 mm

## Contenuto della confezione

- Set connessione in fibra ottica

## Immagini



## General

Mounting type:	Montaggio a parete Montaggio su guida DIN: 35 mm
----------------	---

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

## Physical characteristics

Custodia colore:	bianco
Materiale custodia:	ABS
Cable length:	40 m
Diametro cavo:	4 mm