

# Delock Cavo PoweredUSB maschio 24 V > Mini-DIN a 3 pin maschio 3 m per stampanti e terminali POS

## Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per erogare energia a un dispositivo con una porta femmina Mini-DIN attraverso un PC o a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 24 V.



3 m

### Articolo n. 85947

EAN: 4043619859474

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x PoweredUSB maschio 24 V >
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin di alimentazione maschio
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 24 V
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m

## Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 24 V
- Dispositivo con una porta libera femmina di alimentazione Hosiden Mini-DIN 3 pin

---

## Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

---

## Immagini



## General

|                |            |
|----------------|------------|
| Specification: | PoweredUSB |
|----------------|------------|

## Interface

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x PoweredUSB maschio 24 V        |
| Connettore 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin maschio |

## Technical characteristics

|          |      |
|----------|------|
| Voltage: | 24 V |
|----------|------|

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Shielding:       | doppio |
| Lunghezza:       | 3 m    |
| Colour:          | nero   |