

Delock Cavo PoweredUSB maschio 24 V > Mini-DIN a 3 pin maschio 5 m per stampanti e terminali POS

Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per erogare energia a un dispositivo con una porta femmina Mini-DIN attraverso un PC o a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 24 V.



5 m

Articolo n. 85949

EAN: 4043619859498

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x PoweredUSB maschio 24 V >
 - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin di alimentazione maschio
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 24 V
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 5 m

Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 24 V
- Dispositivo con una porta libera femmina di alimentazione Hosiden Mini-DIN 3 pin

Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

Immagini



General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

Interface

Connettore 1:	1 x PoweredUSB maschio 24 V
Connettore 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin maschio

Technical characteristics

Voltage:	24 V
----------	------

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	doppio
Lunghezza:	5 m
Colour:	nero