

# Delock Ενεργή DisplayPort 1.2 προς Καλώδιο HDMI 4K 60 Hz 3 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή HDMI σε μια διεπαφή DisplayPort.

## Ενεργό καλώδιο

Το καλώδιο προσφέρει μια ενεργή μετατροπή, και έτσι είναι επίσης κατάλληλο για κάρτες γραφικών που δεν εξάγουν σήματα DP++.



**Αρ. προϊόντος 85957**

EAN: 4043619859573

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort, αρσενικό >
  - 1 x HDMI-A αρσενικό
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος HDMI
- Chipset: Parade PS176
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,2 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Ενεργό καλώδιο, για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 120 Hz)
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Υποστηρίζει Eyefinity
- 2 x πόλοι από φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε HDMI

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
---------------	------------------------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	2 x
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Μήκος:	3 m
Χρώμα:	μαύρο