

Delock Παθητικό DisplayPort 1.2 προς Καλώδιο HDMI 4K 30 Hz 10 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή HDMI σε μια διεπαφή DisplayPort.



Αρ. προϊόντος 85962

EAN: 4043619859627

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort, αρσενικό >
 - 1 x HDMI-A αρσενικό
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος HDMI
- Chipset: Parade PS8402A
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,2 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Παθητικό καλώδιο (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x πόλοι από φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις του ενισχυτή σήματος (ΜxΠxΠ): περ. 8,00 x 2,20 x 1,35 cm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε HDMI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
---------------	------------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	2 x
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Μήκος:	10 m
Χρώμα:	μαύρο