

Delock USB Type-C™ attivo a cavo per HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz da 7 m

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un monitor HDMI ad un PC o laptop con la porta USB-C™ o Thunderbolt™ 3, quali MacBook o Chromebook. L'interfaccia deve supportare la modalità alternativa DisplayPort.



Articolo n. 85973

EAN: 4043619859733

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x HDMI-A maschio
- Direzione segnale: Ingresso USB Type-C™ > uscita HDMI
- Chipset: Parade PS176
- High Speed HDMI specifica
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,7 mm
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta display 3D (1080p @ 120 Hz)
- Supporta HDCP 1.3
- Supporta Eyefinity
- 2 x nucleo di ferrite
- Colore: nero
- Dimensioni dell'amplificatore di segnale (LxPxA): ca. 8,00 x 2,20 x 1,35 cm

- Lunghezza con connettori: ca. 7 m

Requisiti di sistema

- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Cavo da USB-C™ a HDMI

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI
----------------	-----------------

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A maschio

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Ferrite core:	2 x
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	32 AWG
Diameter:	4,7 mm
Lunghezza:	7 m
Colour:	nero