

# Delock Câble HDMI optique actif avec blindage métallique, 8K 60 Hz 30 m

## Description

Ce câble HDMI de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils avec une interface HDMI, comme une télévision, un lecteur Blu-ray, un moniteur ou un projecteur. En supportant une largeur de bande maximum de 48 Gbps, le contenu peut être affiché avec des résolutions jusqu'à 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Câble Active Optical

Ce câble optique actif utilise la fibre optique pour transmettre des signaux à grande vitesse. Comparé au câble cuivre traditionnel, il est plus souple, plus léger et peut transmettre des signaux sur de plus longues distances sans perte.

### Avec blindage métallique

Les câbles optiques robustes augmentent la protection contre les dommages et les influences extérieures. En dépit du blindage métallique, les câbles peuvent se courber et restent flexibles. Les câbles sont également caractérisés par leur haute résistance à la tension.



30 m

**N° produit 86031**

EAN: 4043619860319

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :  
2 x HDMI-A mâle
- Câble optique actif : câble hybride fibre / cuivre
- Matériau de la gaine de câble : TPU
- Avec blindage métallique
- Spécification High Speed HDMI
- Direction de signal fixe
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 48 Gbps
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :  
HDMI jusqu'à 7680 x 4320 @ 60 Hz  
HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)

- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Diamètre du câble : env. 6,0 mm
- Rayon de courbure minimal : ca. 20 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 70 °C
- Contacts plaqués or
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 30 m

---

## Configuration système requise

- Une interface HDMI libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble HDMI

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI
----------------------------	-----------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x HDMI-A mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A mâle

## Technical characteristics

Débit de données:	48 Gb/s
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

## Physical characteristics

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	10 m
Rayon de courbure minimal:	20 mm