

Delock Dubbelriktad USB Type-C™ till DisplayPort-kabel (DP Alt-läge) 8K 60 Hz 1 m DP 8K-certifierad

Beskrivning

DP 8K-certifierad USB-C™ till DisplayPort-kabel från Delock som möjliggör anslutning mellan olika enheter med USB Type-C™ och DisplayPort-anslutningar.

Mångsidiga applikationer

Den dubbelriktade kabeln fungerar i båda signalriktningarna och erbjuder därför en mängd möjliga applikationer. Den kan användas för att t.ex. ansluta en bildskärm eller TV med DisplayPort-uttag till en bärbar dator eller smartphone med USB Type-C™-port. Alternativt är det möjligt att ansluta en USB Type-C™-skärm till en enhet med DisplayPort-utgång.

8K Ultra HD-upplösning och HDR-stöd

Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 32,4 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Tack vare HDR-stödet visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.



Artikelnummer 86038

EAN: 4043619860388

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane >
 - 1 x DisplayPort hane
- Kringkretsar: Chronitel CH7213
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- DisplayPort® DP 8K-certifierad kabel
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabel diameter: ca. 4,8 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps

- Upplösning upp till:
Skärm med DSC-stöd:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
Skärm utan DSC-stöd:
7680 x 4320 @ 30 Hz
5120 x 2880 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Plug & Play
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Systemkrav

- Android 8.0 eller högre
- Chrome OS 71.0 eller högre
- iOS 12.1.4 eller högre
- Mac OS 10.14.2 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port
- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

Paketets innehåll

- USB-C™ till DisplayPort-kabel

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10
Supported operating system:	Android 8.0 eller högre Chrome OS 71.0 eller högre Mac OS 10.14.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iOS 12.1.4 eller högre

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Chrontel CH7213
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud
Data transmission:	Bi-directional

Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	32 AWG

Längd:	1 m
Färg:	svart
Kabeldiameter:	4,8 mm