

Delock Cablu coaxial USB 40 Gbps de date și încărcare rapidă 1 m 8K 60 Hz USB PD 3.1 Gamă extinsă de putere 240 W

Descriere scurta

Acest cablu USB de 40 Gbps "cu funcții complete" de la Delock permite conectarea diferitelor dispozitive, cum ar fi telefoane inteligente, monitoare, carcase externe și stații de andocare, printr-un port USB Type-C™, Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 al unui PC sau laptop. O unitate de alimentare PD adecvată cu o priză USB Type-C™ poate fi utilizată numai pentru funcția de încărcare. Suport pentru gama de putere extinsă resp. USB Power Delivery 3.1 standard înseamnă că dispozitivele conectate pot fi alimentate cu energie, până la 240 W (48 V / 5 A) este posibil. Cablul acceptă transferul de date USB, precum și DisplayPort și PCI Express.

Afișare

O caracteristică specială a acestui cablu este indicatorul de putere, care arată puterea de încărcare curentă în wați, precum și curentul în amperi și tensiunea în volți. Puterea va fi afișată cu trei cifre.

Conectarea monitoarelor USB-C™ 8K

Cablul Delock acceptă modul alternativ DisplayPort 2.0, permițând conectarea monitoarelor USB-C™ corespunzătoare cu o rezoluție a ecranului de până la 8K 60 Hz.

Calitate și performanță

Cablul este foarte robust și durabil datorită ecranării sale robuste din material textil și a unei reducerii puternice de tensiune. Gabaritul ridicat al cablului de alimentare cu 21 AWG acceptă, de asemenea, o sursă de alimentare stabilă de până la 5 A.

**Nr. 86067**

EAN: 4043619860678

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ tată
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ tată cu indicație de alimentare

- Chipset: E-Marker CPS8821B
- Grosime cablu:
 - Linia de date 29 AWG
 - Linia de alimentare 21 AWG
- Tip cablu: coaxial
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție de până la 7680 x 4320 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR10
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă protocol PCI Express 3.0
- Acceptă protocol DisplayPort 1.4a
- Acceptă DisplayPort Alt Mode 2.0
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.1) acceptă până la 240 wați (48 V / 5 A)
- Acceptă Extended Power Range (EPR)
- Diametru cablu: aprox. 5,5 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
- Cablu cu ecranare textilă
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și mod alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line 22 AWG power line
Lungime:	1 m
Colour:	roșu