

Delock μετατροπέα μέσω 10GBase-R SFP+ να SFP+

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας 10 Gigabit Ethernet Media της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφορετικών οπτικών μέσων. Για παράδειγμα, οπτική ίνα Πολλαπλών τύπων μπορεί να μετατραπεί σε οπτική ίνα Απλού τύπου. Στις υποδοχές SFP, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες προαιρετικές μονάδες 10 Gbps SFP+ της Delock.



Αρ. προϊόντος 86472

EAN: 4043619864720

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
2 x υποδοχή SFP για μονάδα 10GBase-R SFP+ (η μονάδα SFP δεν περιλαμβάνεται)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Συμμορφώνεται με IEEE 802.3ae
- 6 Ενδείξεις LED για παρακολούθηση κατάστασης
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 4 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χωρίς ανεμιστήρα
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 110 x 95 x 26 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 12 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm

εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- 10GBase-R μονάδα SFP+

Περιεχόμενα συσκευασίας

- μετατροπέα μέσω
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	1 x θηλυκός SFP
Είσοδος :	1 x θηλυκός SFP 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	110 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	12 V / 1,1 A