

Delock Sériový kabel rozhraní RS-232 D-Sub 9, ze zástrčkového na zástrčkový, délky 3 m

Popis

Tento sériový kabel značky Delock je vhodný jako spojovací kabel pro modem, tiskárnu, měřicí nástroje, převodníky, rozbočovače rozhraní RS-232, spojovací panely atd.

Konektor Mini D-Sub 9

Tyto kabely jsou vhodné pro jakýkoli port RS-232, protože konektory mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) jsou malé a kompaktní. Tímto způsobem lze připojení RS-232 použít přímo vedle sebe.



3 m

Číslo produktu 86575

EAN: 4043619865758

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x sériový D-Sub 9 samec se šroubky >
 - 1 x sériový D-Sub 9 samec se šroubky
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Přiřazení pinů: 1:1
- Barva: černá
- Izolátor: PVC
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 3 m

Systémové požadavky

- Volný port D-Sub 9 samice

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Connection cable Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x sériový Sub-D 9 samec se šroubky |
| Konektor 2: | 1 x sériový Sub-D 9 samec se šroubky |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Barva: | černá |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |