

Delock D-Sub 9-es, RS-232 soros kábel, apa-apa, 3 m

Leírás

Ez a Delock soros kábel alkalmas modem, nyomtató, mérő műszerek, átalakítók, RS-232 hubok, rendező panelek stb.-k összekapcsolására.

Mini D-Sub 9 csatlakozó

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompaktak. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.

**3 m**

Tételszám 86575

EAN: 4043619865758

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x soros D-Sub 9 dugó csavarokkal >
 - 1 x soros D-Sub 9 dugó csavarokkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Pólus kiosztás: 1:1
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub 9-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- Kábel

Képek



General

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Connection cable Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x soros Sub-D 9 dugó csavarokkal |
| Csatlakozó 2: | 1 x soros Sub-D 9 dugó csavarokkal |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|--|
| Sebességű adatátvitel: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Tű bevonata: | aranyozott |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Csavar típusa: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Szín: | fekete |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |