

Delock Cavo seriale RS-232 D-Sub9 maschio per femmina 2 m

Questo cavo seriale Delock è adatto come cavo di prolunga o cavo di collegamento per modem, stampante, strumenti di misura, convertitori, patch panel, ecc. Il cavo offre la possibilità di collegare sistemi e dispositivi adiacenti.

Connettore Mini D-Sub9

Questi cavi si adattano a qualsiasi porta RS-232, poiché i connettori mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sono piccoli e compatti. In questo modo, le connessioni RS-232 possono essere utilizzate direttamente adiacenti l'una all'altra.



2 m

Articolo n. 86579

EAN: 4043619865796

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x D-Sub9 seriale maschio con viti >
 - 1 x D-Sub9 seriale femmina con viti
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Colore: nero
- Isolante: PVC
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 2 m

Requisiti di sistema

- Un porta D-Sub9 femmina disponibile
- Una porta D-Sub9 maschio libera

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini



General

| | |
|----------------|------------------------------|
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Connection- / Extensioncable |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x Sub-D 9 seriale maschio con viti |
| Connettore 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Data transfer rate: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Pin finishing: | dorado |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Tipo di vite: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Colour: | nero |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |