

# Delock Σειριακό Καλώδιο RS-232 D-Sub9 θηλυκό προς θηλυκό 3 μ. μηδενικού μόντεμ

## Περιγραφή

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι ένα **πλήρως ενσύρματο καλώδιο μηδενικού μόντεμ** για μόντεμ, εκτυπωτές, όργανα μέτρησης, μετατροπείς, κόμβους RS-232, κατανεμητές κλπ. Με αυτό το καλώδιο μπορούν να συνδεθούν δύο σειριακές συσκευές RS-232 η μία στην άλλη για ανταλλαγή δεδομένων.



3 m

## Mini σύνδεσμος D-Sub9

Αυτά τα καλώδια ταιριάζουν σε οποιαδήποτε θύρα RS-232, καθώς οι σύνδεσμοι mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) είναι μικροί και συμπαγείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις RS-232 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή το ένα με το άλλο.

**Αρ. προϊόντος 86606**

EAN: 4043619866069

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub9 με βίδες >
  - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub9 με βίδες
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Πλήρως ενσύρματο καλώδιο
- Λειτουργία Pin: 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, θωρακισμένο
- Χρώμα: μαύρο
- Απομονωτής: PVC
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m



## Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη αρσενική θύρα D-Sub9

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Null Modem Mini Sub-D9

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες
Συνδετήρας 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	3 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Χρώμα:	μαύρο
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1