

# Delock SubD9-es, null modemű, RS-232 soros kábel, anya-anya, 5 m

## Leírás

Ez a Delock soros **kábel egy teljesen vezetékes**, null modemű kábel modemhez, nyomtatóhoz, mérő műszerekhez, átalakítókhöz, RS-232 hubokhoz, rendező panelekhez stb. Ezzel a kábellel két soros RS-232 eszköz kapcsolható közvetlenül össze adatátvitel céljából.

### Mini D-Sub9 csatlakozó

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompaktnak. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.



5 m

**Tételszám 86607**

EAN: 4043619866076

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x soros D-Sub9 hüvely csavarokkal >
  - 1 x soros D-Sub9 hüvely csavarokkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- teljes vezetékes kábel
- Pólus kiosztás: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, árnyékolt
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 5 m


## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub9 csatlakozóport

## A csomag tartalma

- Kábel

## Képek



## General

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA)        |
| Style:          | Null Modem<br>Mini Sub-D9 |

## Interface

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal  |
| Csatlakozó 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

## Technical characteristics

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sebességű adatátvitel: | up to 921.6 Kbps                       |
| Signal transmission:   | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 5 m                                    |
| Tű bevonata:                  | aranyozott                             |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Csavar típusa:                | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Szín:                         | fekete                                 |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |