

# Delock Sériový kabel rozhraní RS-232 D-Sub9, ze zástrčkového na zástrčkový, délky 0,5 m

## Popis

Tento sériový kabel značky Delock je vhodný jako **spojovací kabel** pro modem, tiskárnu, měřicí nástroje, převodníky, rozbočovače rozhraní RS-232, spojovací panely atd. Tento kabel lze využívat k připojování zařízení pro přenosy dat a zařízení s rozhraním RS-232.

### Konektor Mini D-Sub9

Tyto kabely jsou vhodné pro jakýkoli port RS-232, protože konektory mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) jsou malé a kompaktní. Tímto způsobem lze připojení RS-232 použít přímo vedle sebe.



0,5 m

**Číslo produktu 86612**

EAN: 4043619866120

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x sériový D-Sub9 samec se šroubky >
  - 1 x sériový D-Sub9 samec se šroubky
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Přiřazení pinů: 1:1
- Barva: černá
- Izolátor: PVC
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 0,5 m

## Systémové požadavky


- Volný port D-Sub9 samice

## Obsah balení

- Kabel

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection cable Mini Sub-D9

## Interface

Konektor 1:	1 x sériový Sub-D 9 samec se šroubky
Konektor 2:	1 x sériový Sub-D 9 samec se šroubky

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Barva:	černá
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1