

Delock Cablu serial RS-232 D-Sub9 tată la mama, 2 m, modem nul

Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este un cablu complet cu modem nul pentru modem, imprimantă, instrumente de măsurare, convertoare, hub-uri RS-232, panouri de plasture etc. Cu acest cablu, două dispozitive seriale RS-232 pot fi conectate direct între ele pentru schimb de date.

Mini conector D-Sub9

Aceste cabluri se potrivesc pe orice port RS-232, deoarece conectorii mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sunt mici și compacți. În acest fel, conectorii RS-232 pot fi folosiți direct adiacent unul de celălalt.



2 m

Nr. 86616

EAN: 4043619866168

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x seriale D-Sub9 tată, cu șuruburi >
 - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu piulițe
- Grosime cablu: 28 AWG
- Cablu cu fir complet
- Alocare pin: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, ecranat
- Culoare: negru
- Izolator: PVC
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 2 m


Cerinte de sistem

- Un port D-Sub9 tată disponibil

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



General

| | |
|----------------|---------------------------|
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Null Modem Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x seriale Sub-D 9 tată, cu șuruburi |
| Conector 2: | 1 x seriale Sub-D 9 mamă, cu piulițe |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Data transfer rate: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Pin finishing: | placat cu aur |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Tipul șurubului: | #4-40 UNC |
| Colour: | negru |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |