

# Delock Sériový kabel rozhraní RS-232 D-Sub9, ze zásuvkový na zásuvkový, délky 3 m

## Popis

Tento sériový kabel značky Delock je vhodný jako **prodlužovací kabel nebo spojovací kabel** pro modem, tiskárnu, měřicí nástroje, převodníky, rozbočovače rozhraní RS232, spojovací panely atd. Tento kabel poskytuje možnost připojení návazných systémů a zařízení.

### Konektor Mini D-Sub9

Tyto kabely jsou vhodné pro jakýkoli port RS-232, protože konektory mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) jsou malé a kompaktní. Tímto způsobem lze připojení RS-232 použít přímo vedle sebe.



3 m

### Číslo produktu 86825

EAN: 4043619868254

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x sériový D-Sub9 samice se šroubky
  - 1 x sériový D-Sub9 samice se šroubky
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Přiřazení pinů: 1:1
- Barva: černá
- Izolátor: PVC
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 3 m

## Systémové požadavky

- Volný port D-Sub9 samec

## Obsah balení

- Kabel

---

## Příslušenství



## General

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style:       | Mini Sub-D9        |

## Interface

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky |
| Konektor 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

## Technical characteristics

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps                                    |
| Signal transmission:  | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND + Shield |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 3 m                                    |
| Pin s povrchovou úpravou:     | pozlacen                               |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Typ šroubku:                  | #4-40 UNC                              |
| Barva:                        | černá                                  |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |