

Delock Σειριακό Καλώδιο RS-232 D-Sub9 θηλυκό προς θηλυκό 5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι κατάλληλο ως **επέκταση καλωδίου ή καλώδιο σύνδεσης** για μόντεμ, εκτυπωτές, όργανα μέτρησης, μετατροπείς, κόμβους RS232, κατανεμητές κλπ. Το καλώδιο παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης παρακείμενων συστημάτων και συσκευών.

Mini σύνδεσμος D-Sub9

Αυτά τα καλώδια ταιριάζουν σε οποιαδήποτε θύρα RS-232, καθώς οι σύνδεσμοι mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) είναι μικροί και συμπαγείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις RS-232 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή το ένα με το άλλο.



5 m

Αρ. προϊόντος 86826

EAN: 4043619868261

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκό σειριακό D-Sub9 με βίδες
 - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub9 με βίδες
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Χρώμα: μαύρο
- Απομονωτής: PVC
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη αρσενική θύρα D-Sub9

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

Εικόνες



General

| | |
|---------------|--------------------|
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες |
| Συνδετήρας 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND + Shield |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 5 m |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Τύπος βίδας: | #4-40 UNC |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |