

Delock Convertor media 10GBase-R SFP+ la 10GBase-T RJ45

Descriere scurta

Acest convertor de 10 gigabit Ethernet media de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta medii diferite. În slotul SFP pot fi utilizate diverse module SFP+ opționale de până la 10 Gbps.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Portul RJ45 este echipat cu NBASE-T pentru viteze mai mari. Aceasta permite o rată de transfer de date de până la 10 Gbps cu cablurile tradiționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transfer este setată automat.



Nr. 86861

EAN: 4043619868612

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x fantă SFP pentru modul SFP+ la 10GBase-R
 - 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Rată transfer date:
 - Gigabit Ethernet până la 1 Gbps
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps și 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
- Modulul SFP nu este inclus
- 6 LED-uri pentru monitorizarea stării
- Consum energetic: max. 5 W
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 55 °C
- Carcasă din metal
- Fără ventilator
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 94 x 71 x 26 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- ieșire: 12 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm

Cerinte de sistem

- 10GBase-RModulul SFP+

Pachetul contine

- Convertor media
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Output:	1 x RJ45 mamă
Input:	1 x SFP mamă 1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm

Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	94 mm
Width:	71 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W