

Delock Złącze optyczne światłowodowe SC Simplex żeńskie do SC Simplex żeńskie jednomodowe metal

Opis

Sprzęg SC Simplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

Ochrona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



Numer artykułu 86872

EAN: 4043619868728

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SC Simplex żeński >
 - 1 x SC Simplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przeciwkurzową
- Montaż uchwytemi metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,4 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Simplex

Zawartość opakowania

- złącza SC Simplex

Zdjęcia



Interface

| | |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x SC Simplex żeński |
| Złącze 2: | 1 x SC Simplex żeński |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Materiał: | metal |
| Długość: | 27.4 mm |
| Width: | 12,7 mm |
| Height: | 9,3 mm |