

Delock Cavo FPC a nastro piatto USB Type-C™ per Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps da 15 cm

Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di **un'interfaccia di rete** tramite l'interfaccia **USB Type-C™**. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia **Thunderbolt™ 3**.

Cavo ultra-flessibile

Il cavo si caratterizza per la sua struttura particolare. Al posto dei normali fili di rame vi è un circuito flessibile all'interno del cavo, detto anche **FPC (Flexible Printed Circuit)**. Questo rende il cavo estremamente flessibile e allo stesso tempo robusto.



15 cm

Articolo n. 86936

EAN: 4043619869367

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Realtek RTL8153
- Cavo a nastro piatto FPC (Flexible Printed Circuit)
- Spessore cavo: ca. 3 mm
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di

flusso contropressione

- Supporta 9k Jumbo Frame
- Retrocompatibile con USB 2.0
- Alimentato da bus USB
- Colore: argento / nero
- Lunghezza con connettori: ca. 15 cm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
 - o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Adattatore Gigabit LAN USB Type-C™

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Specification: | SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 |
| Style: | Cavo piatto |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB Type-C™ maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 femmina |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Chipset: | Realtek RTL8153 |
| Data transfer rate: | Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps |

Physical characteristics

| | |
|------------|----------------|
| Lunghezza: | 15 cm |
| Colour: | argento / nero |