

Delock Cablu cu bandă plată FPC USB Type-C™ la LAN de Gigabit 10/100/1000 Mbps 15 cm

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o **interfață de rețea** prin interfața **USB Type-C™**. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață **Thunderbolt™ 3**.

Cablu ultra flexibil

Cablul se caracterizează prin construcția sa specială. În locul cablurilor normale din cupru, există o placă de circuit flexibil în interiorul cablului, care se mai numește **FPC (Circuit Imprimat Flexibil)**. Acest lucru face ca cablul să fie extrem de flexibil și robust în același timp.



15 cm

Nr. 86936

EAN: 4043619869367

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8153
- Cablu plat FPC (Circuit Imprimat Flexibil)
- Grosimea cablului: cca. 3 mm
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)

- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: argintiu / negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 15 cm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Type-C™

Imagini



General

Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Style:	Cabluri plate

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x RJ45 mamă

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps

Physical characteristics

Lungime:	15 cm
Colour:	argintiu / negru