

Delock Cablu USB4™ 40 Gbps coaxial 0,8 m

Descriere scurta

Acest cablu USB4™ de la Delock permite conectarea diferitelor dispozitive, cum ar fi telefoane mobile, monitoare, carcase externe și stații de andocare, printr-un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 al unui PC sau laptop. Cablul acceptă transferul de date USB, precum și DisplayPort și PCI Express.

USB4™ 40 Gbps

Cablul permite rate de transfer de date de până la 40 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB4™. Desigur, dispozitivele USB 3.2 sau USB 2.0 pot fi, de asemenea, conectate.

Conectarea monitoarelor DisplayPort

Cablul de la Delock acceptă DisplayPort 1.4a, precum și modul alternativ DisplayPort 2.0, permițând conectarea monitoarelor DisplayPort cu o rezoluție a ecranului de până la 8K 60 Hz.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Acceptă standardul USB Power Delivery 3.0, care permite alimentarea dispozitivelor conectate cu până la 100 W (20 V / 5 A).



0,8 m

Nr. 86979

EAN: 4043619869794

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ tată >
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ tată
- Cablu certificat USB-IF
- Compatibilitate descendentă USB 3.2, USB 2.0 și Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Tip cablu: coaxial
- Grosime cablu:
 - Linia de date 30 AWG
 - Linia de alimentare 24 AWG
- Contacte placate cu aur
- Diametru cablu: ca. 4,8 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps

- Rezoluție de afișare de până la:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR10
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă protocol PCI Express 3.0
- Acceptă protocol DisplayPort 1.4a
- Acceptă DisplayPort Alt Mode 2.0
- Transfer de date bidirecțional, pe două canale
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați (20 V / 5 A)
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 80 cm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Cablu USB4™ 40 Gbps

Imagini



General

Specification:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
----------------	--

Interface

Conector 1:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ tată

Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Conductor gauge:	30 AWG data line 24 AWG power line
Lungime:	0,8 m
Colour:	negru