

Delock USB4™ 40 Gbps-Kabel koaxial 0,8 m

Beskrivning

USB4™-kabel från Delock som gör det möjligt att ansluta olika enheter som t.ex. smarttelefoner, skärmar, externa höljen och dockningsstationer, via USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på en PC eller bärbar dator. Kabeln har stöd för USB-överföring samt DisplayPort och PCI Express-data.

USB4™ 40 Gbps

Kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 40 Gbps när den är ansluten till USB4™-kompatibla enheter. Givetvis kan även USB 3.2 eller USB 2.0-enheter anslutas.

Ansluta DisplayPort-skärmar

Delock-kabeln har stöd för DisplayPort 1.4a samt DisplayPort 2.0 Alternativt läge, vilket gör det möjligt att ansluta DisplayPort-skärmar med en skärmupplösning upp till 8K 60 Hz.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Stöd för USB Power Delivery 3.0-standarderna vilket gör det möjligt att strömförsörja anslutna enheter med upp till 100 W (20 V / 5 A).



0,8 m

Artikelnummer 86979

EAN: 4043619869794

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ hane >
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ hane
- USB-IF-certifierad kabel
- Bakåtkompatibel till USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt™ 3
- Kringkretsar: Cypress E-Marker
- Kabeltyp: koaxiell
- Sladdstorlek:
 - 30 AWG data
 - 24 AWG ström
- Guldpläterade kontakter
- Kabeldiameter: ca. 4,8 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps

- Bildskärmsupplösning upp till:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll
- Stöder DisplayPort 1.4a-protokoll
- Stödjer DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt (20 V / 5 A)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 80 cm

Systemkrav

- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB4™ 40 Gbps kabel

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Cypress E-Marker
Dataöverföringshastighet:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Conductor gauge:	30 AWG data 24 AWG ström
Längd:	0,8 m
Färg:	svart