

Delock Kabel USB4™ 20 Gbps 2 m

Popis

Tento kabel USB4™, značky Delock, umožňuje připojení různých zařízení, jako například inteligentních telefonů, monitorů, externích krytů a dokovacích stanic prostřednictvím portu USB Type-C™ nebo portu Thunderbolt™ 3 na PC nebo na laptopu. Tento kabel podporuje přenos dat přes rozhraní USB, ale i DisplayPort a PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Při připojení k zařízením kompatibilním s USB4™ tento kabel umožňuje přenos dat přenosovou rychlostí až 20 Gbps. Samozřejmě, že připojit lze i zařízení s rozhraním USB 3.2 nebo USB 2.0.

Připojte monitory DisplayPort

Tento kabel Delock podporuje DisplayPort 1.4a i alternativní režim DisplayPort 2.0, který umožňuje připojení monitorů DisplayPort s rozlišením obrazovky až 4K při 60 Hz.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Podporuje normu USB Power Delivery 3.0, která umožňuje napájení připojených zařízení výkonem až 100 W (20 V / 5 A).



2 m

Číslo produktu 86980

EAN: 4043619869800

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ samec >
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ samec
- USB-IF certifikovaný kabel
- Zpětně kompatibilní s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Průřez kabelu:
 - 30 + 31 AWG datové vodiče
 - 21 + 32 AWG napájecí vodiče
- Pozlacené kontakty
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps

- Rozlišení displeje až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol (4 linky)
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W (20 V / 5 A)
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

Systémové požadavky

- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB4™ 20 Gbps kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
--------------	--

Interface

Konektor 1:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Cypress E-Marker
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG datové vodiče 31 AWG datové vodiče 21 AWG napájecí vodiče 32 AWG napájecí vodiče
Délka:	2 m
Barva:	černá