

Delock Cavo USB4™ 20 Gbps 2 m

Descrizione

Questo cavo USB4™ Delock consente di connettere vari dispositivi, come smartphone, monitor, custodie esterne e docking station, attraverso una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 di un PC o portatile. Il cavo supporta il trasferimento di dati USB, nonché DisplayPort e PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Il cavo consente velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB4™. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 3.2 o USB 2.0.

Collegare i monitor DisplayPort

Il cavo Delock supporta DisplayPort 1.4a e DisplayPort 2.0 in Modalità Alternata, consentendo il collegamento di monitor DisplayPort con una risoluzione dello schermo fino a 4K 60 Hz.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

Supporta lo standard USB Power Delivery 3.0, che consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 100 W (20 V / 5 A).



2 m

Articolo n. 86980

EAN: 4043619869800

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ maschio
- Cavo certificato USB-IF
- Retrocompatibile con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 30 + 31 AWG
 - Linea di alimentazione 21 + 32 AWG
- Contatti dorati
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps
- Risoluzione del display fino a 3840 x 2160 a 60 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo DisplayPort 1.4a
- Supporta DisplayPort Alt Mode 2.0
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo USB4™ 20 Gbps

Immagini



General

Specification:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
----------------	--

Interface

Connettore 1:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line Linea di dati 31 AWG Linea di alimentazione 21 AWG Linea di alimentazione 32 AWG
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero