

Delock Stație de andocare USB Type-C™ 4K - Dual HDMI MST / USB 3.2 / SD / LAN / PD 3.0

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Două monitoare pot fi operate simultan la porturile de ieșire HDMI. Două porturi USB încorporate permit utilizarea perifericelor și conexiunile pentru rețeaua Gigabit, precum și un cititor de carduri SD și Micro SD, completează caracteristicile.

Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Astfel stația de andocare acceptă o rezoluție maximă de până la 4K 60 Hz pe monitor.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 85 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus, furnizează și porturile USB cu alimentare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcusei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este necesar.

**Nr. 87004**

EAN: 4043619870042

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

• Conectori:

- 1 x USB Type-C™ tată
- 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
- 1 x fantă SD / SDHC / SDXC
- 1 x fantă Micro SD / SDHC / SDXC

- 2 x HDMI-A mamă
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
- 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
2 afișaje: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
2 afișaje: până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
- Se pot utiliza simultan două carduri de memorie
- Datele pot fi schimbate direct între două carduri de memorie conectate
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 85 W
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 115 x 59 x 14 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS 83.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Manual de utilizare

Imagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

DisplayPort 1.4 Input	
Single Display	1x HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DUT	1x HDMI + HDMI: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort 1.2 Input	
Single Display	1x HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz
Dual Display DUT	1x HDMI + HDMI: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

General

Supported operating system:	<p>Chrome OS 83.0 or above</p> <p>Linux Kernel 5.4 or above</p> <p>Mac OS 10.15.6 or above</p> <p>Surface Pro 7</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>iPad Pro (2018)</p>
-----------------------------	--

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Cable length:	20 cm (without connector)
Lungime:	115 mm
Width:	59 mm
Height:	14 mm
Colour:	gri