

Delock Cavo DisplayPort da maschio diritto a maschio 90° angolato vers il basso 8K 60 Hz 1 m

Descrizione

Questo cavo DisplayPort Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor, proiettori o televisori a un PC o computer portatile. Con una larghezza di banda massima di 32,4 Gb/s, i contenuti possono essere visualizzati con risoluzione 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz), resp. 5K (5120 x 2880 a 120 Hz) e 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 240 Hz). Il cavo a tripla schermatura di alta qualità migliora notevolmente anche la qualità delle trasmissioni audio con una frequenza di campionamento fino a 1536 kHz.



Articolo n. 87050

EAN: 4043619870509

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort maschio >
 - 1 x DisplayPort maschio angolato
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gb/s
- Risoluzione fino a:
 - Display con supporto DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display senza DSC supporto:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

Immagini



General

| | |
|----------------|------------------------------------------------|
| Specification: | HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3 |
| Style: | angled 90° |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DisplayPort maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor material: | rame |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Lunghezza: | 1 m |
| Colour: | nero |