

# Delock DisplayPort prodlužovací kabel montážní panel 8K 60 Hz 1 m

## Popis

Tento kabel od Delocku může být použit k prodloužení připojení DisplayPort různých zařízení. Samice portu může být připevněna dvěma šrouby, např. k zadní záslepce, kabelového otvoru nebo skříni s odpovídajícím otvorem. Tímto způsobem je možné instalovat DisplayPort konektor na snadno přístupném místě.



1 m

### Číslo produktu 87095

EAN: 4043619870950

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x DisplayPort samec >
  - 1 x DisplayPort samice montážní panel
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Je zapojeno 20 pinů (podporuje 3.3 V)
- Typ šroubku: M3
- Rozměr šroubku: 27 mm
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Display bez podpory DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

---

## Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

---

## Obsah balení

- DisplayPort panel pro montáž kabelu
- 2 x šroubky

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
--------------	--

## Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samice

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	28 AWG
Rozměr šroubku:	27 mm
Typ šroubku:	M3
Shielding:	trojitě
Délka:	1 m
Barva:	černá