

# Delock DisplayPort-förlängningskabel panelmonterad 8K 60 Hz 1 m

## Beskrivning

Denna kabel från Delock kan användas för att utöka en DisplayPort-anslutning och för att ansluta olika enheter. Honporten kan monteras med två skruvar, t.ex. till ett kortplatsfäste, en kabelkanal eller ett hölje med motsvarande öppning. På detta sätt är det möjligt att montera en DisplayPort-port på en lättåtkomlig plats.



1 m

### Artikelnummer 87095

EAN: 4043619870950

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort hane >
  - 1 x DisplayPort hona panelmonterad
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- 20-stiftskontakt ansluten (stöder 3,3 V)
- Skruvtyp: M3
- Skruvavstånd: 27 mm
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:
  - Skärm med DSC-stöd:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Skärm utan DSC-stöd:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

---

## Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort-kabel panelmonterad
- 2 x skruvar

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hona

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	28 AWG
Skruvavstånd:	27 mm
Skruvtyp:	M3
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	1 m
Färg:	svart