

Delock Connecteur de câble LSA à LSA Cat.6A IP68 étanche noir

Description

Ce connecteur de câble de Delock peut être utilisé pour connecter ou étendre deux câbles de raccordement avec une connexion LSA et il est idéal pour les applications extérieures et l'industrie.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le coupleur offre une meilleure protection contre la poussière et l'humidité de la connexion des câbles de réseau.



N° produit 87186

EAN: 4043619871865

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x LSA (sans outil)
 - 1 x LSA (sans outil)
- Connecté 1:1
- Spécification Cat.6A
- Blindé (STP)
- Brochage TIA-568B
- Classe de protection : IP68
- Pour câble solide ou toron (26 - 22 AWG)
- Pour des câbles de 5,0 à 7,5 mm de diamètre
- Filetage : M23 x 1,5 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 122 x 30 x 23 mm

Contenu de l'emballage

- Connecteur de câble
- 2 x Gestionnaire de câbles
- 2 x serre-câbles

Image



General

Spécifications techniques:	Cat. 6A
----------------------------	---------

Interface

Connecteur 1:	1 x LSA (sans outil)
Connecteur 2:	1 x LSA (sans outil)

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Matériaux:	Plastique
Shielding:	STP
Longueur:	122 mm
Width:	30 mm
Height:	23 mm
Couleur:	noir
Thread type:	M23
Diamètre du câble:	5,0 - 7,5 mm