

Delock Σύνδεσμος καλωδίου LSA προς LSA Cat.6A IP68 αδιάβροχος σε μαύρο χρώμα

Περιγραφή

Αυτός ο σύνδεσμος καλωδίου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ή την επέκταση δύο ασυναρμολόγητων καλωδίων προσωρινής χρήσης με τη χρήση σύνδεσης LSA και είναι ιδανικός για εξωτερική χρήση και εφαρμογές στη βιομηχανία.

IP68 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Η σύζευξη προσφέρει αυξημένη προστασία κατά των ακαθαρσιών και της υγρασίας για τη σύνδεση των καλωδίων δικτύου.



Αρ. προϊόντος 87186

EAN: 4043619871865

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
 - 1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
- 1:1 συνδέθηκε
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568B
- Τάξη προστασίας: IP68
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 22 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 5,0 - 7,5 χιλ.
- Μέγεθος σπειρώματος: M23 x 1,5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Δακτύλιος σφράγισης σιλικόνης πορτοκαλί
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 122 x 30 x 23 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος καλωδίου
- 2 x Διαχειριστής καλωδίων
- 2 x δετικά καλωδίου

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
Συνδετήρας 2:	1 x LSA (χωρίς εργαλεία)

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Υλικό:	πλαστική
Shielding:	STP
Μήκος:	122 mm
Width:	30 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M23
Διάμετρος καλωδίου:	5,0 - 7,5 mm