

# Delock Złącze kablowe LSA na LSA, Cat.6A, IP68, wodoodporne, czarne

## Opis

To złącze kablowe firmy Delock służy do łączenia i przedłużania dwóch niezakończonych kabli sieciowych przez złącze LSA i jest idealne do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.

### IP68 pyło- i wodoszczelny

Złącze zapewnia podwyższone zabezpieczenie kabli sieciowych przed kurzem i wilgocią.



### Numer artykułu 87186

EAN: 4043619871865

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x LSA (beznarzędziowo)
  - 1 x LSA (beznarzędziowo)
- Podłączone 1:1
- Specyfikacja Cat.6A
- Ekranowana (STP)
- Schemat połączeń TIA-568B
- Klasa ochrony: IP68
- Dla przewodów drutowych lub linkowych (26 - 22 AWG)
- Dla kabli o średnicach 5,0 - 7,5 mm
- Gwint: M23 x 1,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Pierścień uszczelniający silikonowy, pomarańczowy
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 122 x 30 x 23 mm

## Zawartość opakowania

- Złącze kablowe
- 2 x Menedżer okablowania
- 2 x opaski kablowe

## Zdjęcia



## General

|                |         |
|----------------|---------|
| Specyfikacja : | Cat. 6A |
|----------------|---------|

## Interface

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Złącze 1: | 1 x LSA (beznarzędziowo) |
| Złącze 2: | 1 x LSA (beznarzędziowo) |

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 85 °C |
|----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Conductor gauge: | 26 - 22 AWG  |
| Materiał:        | Plastik      |
| Shielding:       | STP          |
| Długość:         | 122 mm       |
| Width:           | 30 mm        |
| Height:          | 23 mm        |
| Kolor:           | czarny       |
| Thread type:     | M23          |
| Średnica kabla:  | 5,0 - 7,5 mm |