

# Delock Stație de andocare 4K cu interfață USB Type-C™ 3.1 30 Hz

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ Alt-Mode sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Două monitoare pot fi controlate simultan prin ieșirile mini DisplayPort și HDMI. Ca alternativă, se poate controla un singur monitor prin ieșirea VGA. Trei porturi USB Tip-A încorporate permit utilizarea perifericelor și conectarea unui set de căști și unei rețele gigabit, precum și a unui cititor de carduri SD / micro SD, cu toate caracteristicile. Cu sursă de alimentare USB-C™, laptopurile precum MacBook sau Chromebook pot fi încărcate în timpul utilizării.

## Notă

Produsul este un hub Multi-Stream Transport (MST) și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort 1.2. Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe ambele porturi (oglindită), nu este posibil să se utilizeze ambele porturi în mod independent unul de celălalt.

**Nr. 87297**

EAN: 4043619872978

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
partea din față:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
  - 1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă
  - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
  - 1 x VGA cu 15 pini mamă
  - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)partea din spate:
  - 3 x USB 3.0 Tip-A mamă
  - 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
  - 1 x fantă SD / SDHC / SDXC / MMC
  - 1 x fantă Micro SD / SDHC / SDXC
  - 1 x USB Type-C™ tată
- Porturile HDMI și DisplayPort acceptă: ieșire extinsă și oglindită,

rezoluție de până la 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
- Rezoluție VGA de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Putere ieșire: max. 10 W total,  
1 x mufă USB Tip-A mamă, max. 7,5 W,  
2 x mufe USB Tip-A mamă, max. 5 W (combinat)
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 60 W
- Carcasă din metal
- Suporturi din cauciuc pentru prindere sigură și suport sigur
- Lungime cablu, inclusiv conectoare: cca 18 cm
- Culoare: gri întunecat
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm


## Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, ex Mac OS 10.9
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Output:	1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă 1 x RJ45 mamă 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, mamă 1 x HDMI-A mamă 1 x VGA cu 15 pini mamă 1 x fantă SD 1 x fantă Micro SD
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Magistrală USB alimentată 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Colour:	gri întunecat



