

Delock Docking station USB Type-C™ 3.1 4K 30 Hz

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ Alt-Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Due monitor possono funzionare contemporaneamente sulle uscite mini DisplayPort e HDMI, in alternativa un singolo monitor sull'uscita VGA. Tre porte USB Tipo-A integrate consentono l'uso di periferiche e le connessioni per una rete auricolare e Gigabit. Inoltre, un lettore di schede SD / micro SD completa le caratteristiche. Con un alimentatore USB-C™, laptop quali MacBook o Chromebook possono essere caricati durante il funzionamento.



Articolo n. 87298

EAN: 4043619872985

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Nota

Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort 1.2. Quando si utilizza Mac OS, viene visualizzata la stessa immagine su entrambe le porte (modalità specchio), non è possibile utilizzare entrambe le porte in modo indipendente.

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - lato anteriore:
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x VGA a 15 pin femmina
 - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
 - lato posteriore:
 - 3 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin
 - 1 x slot SD / SDHC / SDXC / MMC
 - 1 x slot Micro SD / SDHC / SDXC
 - 1 x USB Type-C™ maschio
- Supporto porte HDMI e DisplayPort: avanzate e mirror, risoluzione fino a 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Risoluzione VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di uscita: max. 10 W in totale,
1 x USB Tipo-A femmina max. 7,5 W,
2 x USB Tipo-A femmina max. 5 W (combinato)
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 60 W
- Struttura di metallo
- Tamponi in gomma per una presa sicura e supporto stabile
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 18 cm
- Colore: grigio argento
- Dimensioni (LxPxA): ca. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

Requisiti di sistema

- Android 6.0 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x RJ45 femmina 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina 1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina 1 x slot SD 1 x slot Micro SD
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Alimentato da bus USB 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Colour:	argento