

Delock Stacja dokująca USB Type-C™ 3.1, 4K 30 Hz

Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączana za pomocą złącza trybu alternatywnego USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 i oferuje różnorodne złącza. Można obsługiwać jednocześnie dwa monitory na wyjściach mini DisplayPort i HDMI, ewentualnie jeden monitor na wyjściu VGA. Trzy wbudowane porty USB Typu-A umożliwiają użytkowanie urządzeń peryferyjnych, a możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego i sieci gigabit, a także czytnika kart SD / micro SD uzupełnia dostępne funkcje. Dzięki zasilaczowi sieciowym USB-C™, można ładować laptopy, np. MacBook lub Chromebook podczas ich obsługi.



Numer artykułu 87298

EAN: 4043619872985

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Uwaga

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream-Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort 1.2. Przy użyciu z Mac OS, ten sam obraz jest wyświetlany na obu gniazdach (lustrzane odbicie), nie jest możliwe użycie gniazd niezależnie od siebie.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - przód:
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
 - 1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
 - tył:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x zestaw słuchawkowy, 3,5 mm, 4-pin wtyk typu Jack
 - 1 x gniazdo SD / SDHC / SDXC / MMC
 - 1 x gniazdo Micro SD / SDHC / SDXC
 - 1 x USB Type-C™ męski
- Obsługa złączy HDMI i DisplayPort: rozbudowana i lustrzane odbicie, rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Rozdzielczość VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Moc wyjściowa: maks. 10 W łącznie,
1 x USB Typu-A, żeńskie, maks. 7,5 W,
2 x USB Typu-A, żeńskie, maks. 5 W (łącznie),
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 60 W
- Metalowa obudowa
- Gumowe dodatki zapewniające pewny chwyt oraz solidne ustawienie
- Długość kabla ze złączem: ok. 18 cm
- Kolor: srebrzystoszary
- Wymiary (DxSxW): ok. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wyjście:	1 x RJ45 żeńskie 1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński 1 x HDMI-A żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie 1 x gniazdo SD 1 x gniazdo Micro SD
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	wideo audio
Napięcie:	USB Bus power 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Kolor:	srebrny

