

Delock USB Type-C™ 3.1 dockningsstation 4K 30 Hz

Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. Två bildskärmar kan användas samtidigt med mini DisplayPort- och HDMI-utgångar, eller en enstaka bildskärm med VGA-utgång. Tre inbyggda USB Typ-A-portar möjliggör användning av kringutrustning och anslutningar för ett headset och gigabit-nätverk, samt en SD / micro SD-kortläsare. Med en USB-C™-strömförsörjning kan bärbara datorer som t.ex. MacBook eller Chromebook laddas under användning.



Artikelnummer 87298

EAN: 4043619872985

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Notera

Produkten är en Multi-Stream-Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort 1.2. När Mac OS används kommer samma bild att visas på båda anslutningar (speglad), det är inte möjligt att använda båda anslutningar oberoende av varandra.

Specifikationer

- Anslutning:
framsida:
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
1 x mini DisplayPort 20-stift hona
1 x HDMI-A 19-stift hona
1 x VGA 15-stifts hona
1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
baksida:
3 x USB 3.0 Typ-A hona
1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt
1 x SD / SDHC / SDXC / MMC-kortplats
1 x Micro SD / SDHC / SDXC-kortplats
1 x USB Type-C™ hane
- HDMI- och DisplayPort-portarna stöder: utökad och spegling, upplösning upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- VGA-upplösning upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Uteffekt: max. 10 W totalt,
1 x USB Typ-A hona max. 7,5 W,
2 x USB Typ-A hona max. 5 W (kombinerat)
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
- Metallchassi
- Gummifötter för säkert grepp och stabilt stativ
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 18 cm
- Färg: silvergrå
- Mått (LxBxH): ca 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Utmatning:	1 x RJ45 hona 1 x mini DisplayPort 20-stift, hona 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona 1 x HDMI-A hona 1 x VGA 15-stifts hona 1 x SD-kortplats 1 x Micro SD-kortplats
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video ljud
Spänning:	USB-driven 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Färg:	silver