

Delock USB Type-C™ 3.1-es dokkolóállomás, 4K 30 Hz

Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ váltakozó móddal vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. A mini DisplayPort- és HDMI-kimenetekenél egyszerre két monitor, a VGA-kimenetnél pedig egy monitor működtethető. A három beépített, A-típusú USB-port lehetővé teszi, hogy perifériás eszközöket használjon, és fejhallgatót, gigabit hálózatot, illetve SD-/micro SD-kártyaolvasót csatlakoztasson. Az USB-C™ tápegységgel hordozható számítógépet, például MacBookot vagy Chromebookot tölthet használat közben.



Tételszám 87298

EAN: 4043619872985

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Megjegyzés

A termék egy Multi-Stream-Transport (MST) hub, és támogatja a DisplayPort 1.2 kiterjesztett asztali konfigurációját. Mac OS használata esetén ugyanaz a kép jelenik meg mindkét porton (tükrözve), egymástól függetlenül nem lehet mindkét portot használni.

Műszaki adatok

• Csatlakozó:

Előlap:

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely

1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely

1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely

1 x VGA 15 érintkezős hüvely

1 x USB Type-C™ hüvely (tápellátás)

Hátlap:

3 x USB 3.0 A-típusú hüvely

1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat

1 x SD / SDHC / SDXC / MMC-nyílás

1 x Micro SD / SDHC / SDXC-nyílás

1 x USB Type-C™ dugó

- HDMI- és DisplayPort-portok támogatása: kiterjesztés és tükrözés, max. 2560 x 1440 @ 60 Hz vagy 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

- Max. 1920 x 1080 @ 60 Hz VGA-felbontás
- Hang- és videojelek továbbítása
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 10 W,
1 x USB A-típusú csatlakozóhévely (max. 7,5 W),
2 x USB A-típusú csatlakozóhévely (max. 5 W, kombinált)
- Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhévely (max. 60 W)
- Fémburkolat
- Gumipárnák a biztonságos fogás és biztonságos megtartás érdekében
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 18 cm
- Szín: ezüstszürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm


Rendszerkövetelmények

- Android 6.0 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- USB-C™ dokkolóállomás
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kimenet:	1 x RJ45 hüvely 1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely 1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely 1 x HDMI-A hüvely 1 x VGA 15 érintkezős hüvely 1 x SD-nyílás 1 x Micro SD-nyílás
Bemenet:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	videó audió
Feszültség:	USB-busz energiaforrás 1 x USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely (opcionális a tápellátáshoz)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Szín:	ezüst

