

Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse - Full Handshaking - 5 m

Beschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein **Full Handshake Nullmodemkabel** mit RTS / CTS und DTR / DTS Datenflusssteuerung. Dieses Kabel bietet damit die Möglichkeit RS-232 Geräte direkt miteinander zu verbinden. Optional können Geräte über die RI-Leitung mit Strom versorgt werden.



5 m

Mini D-Sub 9 Anschluss

Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die **mini D-Sub 9 Stecker** (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.

Artikel-Nr. 87516

EAN: 4043619875160

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben >
 - 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Vollbeschaltetes Nullmodemkabel
- Pinbelegung: 2 - 3, 3 - 2, 4 - 6, 6 - 4, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, 9 - 9, geschirmt
- Farbe: schwarz
- Isolation: PVC
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen

- Ein freier D-Sub 9 Stecker

Packungsinhalt

- Kabel

Abbildungen



Allgemein

| | |
|----------------|---|
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Ausführung: | Mini Sub-D9 Nullmodem "Full Handshaking" |

Schnittstelle

| | |
|--------------|--|
| Anschluss 1: | 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell Sub-D 9 Buchse mit Schrauben |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Datentransferrate: | bis zu 921,6 Kbps |
| Signalübertragung: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, RI, GND + Schirmung |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Kabeltyp: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 5 m |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer verzinkt |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |
| Farbe: | schwarz |
| Kabelmantelmaterial: | PVC |
| Flammwidrigkeit: | VW-1 |