

Delock DisplayPort 1.2 Delare 1 x DisplayPort-in > 2 x DisplayPort-ut 4K

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till två anslutna displayer. Därmed kan en DisplayPort-anslutning användas för att visa två DisplayPort-bildskärmar.

Notera

Produkten är en Multi-Stream-Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom Displayport 1.2. När Mac OS används kommer samma bild att visas på båda anslutningar (speglad), det är inte möjligt att använda båda anslutningar oberoende av varandra.



30 cm

Artikelnummer 87665

EAN: 4043619876655

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift, hane
 - Utmatning:
 - 2 x DisplayPort 20-stift, hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmmig överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 1.1 eller 1.2 Enkelströmmig överföring (SST):
 - Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (spegling)
 - DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):
 - Upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (spegling eller utökad)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Metallchassi

- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 30 cm
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 67 x 23 mm

Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- En ledig DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|------------------|------------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2a |
|------------------|------------------|

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Utmatning: | 2 x DisplayPort hona |
| Inmatning: | 1 x DisplayPort hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar: | STDP4320 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Höljets material: | metall |
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
| Längd: | 100 mm |
| Width: | 67 mm |
| Height: | 23 mm |
| Färg: | svart |