

# Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

## Popis

Tento rozbočovač od Delocku přijímá signál DisplayPort z PC nebo notebooku a rozděluje ho na dva připojené displeje. Tímto jedním připojením DisplayPort lze použít k obsluze dvou DisplayPort monitorů. Oba výstupy jsou v dual módu (DP++), takže mohou být připojeny i HDMI nebo DVI monitory s vhodnými adaptéry.



## Poznámka

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možné použít oba porty nezávisle na sobě.

### Číslo produktu 87691

EAN: 4043619876914

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
    - 1 x DC 5 V napájecí konektor
  - Výstup:
    - 2 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
  - DisplayPort 1.1 nebo 1.2 Single Stream Transport (SST):
    - až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
  - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
    - až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje audio a video signálů
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 71 x 61 x 21 mm
- Délka: Napájecí kabel USB Type-A > DC ca. 50 cm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 9 mm

---

## Systemové požadavky



- Volný port DisplayPort samice
- DisplayPort kabel

---

## Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- USB napájecí kabel
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

## Interface

Výstup:	2 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x DisplayPort samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	30 cm
Délka:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá