

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x mini DisplayPort in > 4 x DisplayPort out 4K

Popis

Tento splitter od Delocku přijímá DisplayPort signál z PC nebo notebooku a rozděluje jej do čtyř připojených displejů. Proto lze jedním DisplayPort připojením provozovat čtyři DisplayPort monitory. Výstupy umí duální režim (DP++), takže HDMI nebo DVI monitory mohou být připojeny vhodnými adaptéry.



30 cm

Číslo produktu 87693

EAN: 4043619876938

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x mini DisplayPort 20 pinový samec
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
 - Výstup:
 - 4 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
 - DisplayPort 1.1 nebo 1.2 Single Stream Transport (SST):
 - až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
 - DisplayPort 1.2 Multi Stream Transport (MST):
 - až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
 - max. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje audio a video signálů
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 30 cm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 143 x 67 x 23 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm


Systémové požadavky

- Volný port mini DisplayPort samice

Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

Interface

Výstup:	4 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x mini DisplayPort 20 pinový samec 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	30 cm
Délka:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm